

## Typical Applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Types d'applications



















**General purpose.** General purpose for areas where the ability to remove and recycle post-installation plays an important part in your requirements for sustainable flooring finishes.

**Vielseitig.** Vielseitig wo später ein leichtes Entfernen und Recycling eine wichtige Rolle spielen in Ihren Anforderungen an nachhaltige Bodenbeläge.

**Uso general.** Uso general se puede instalar en zonas en las que necesite una solución sostenible, fácil de instalar, desinstalar y reciclar.

**Objectif général.** Tous types d'applications pour les zones dans lesquelles la capacité à facilement enlever et à recycler après l'installation joue un rôle important dans vos exigences pour des finitions de revêtement de sol durables.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Informations techniques




	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Tenue au feu contrôlée selon Classement salon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme Bfl-s1
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Glissance	EN 13893 PTV EN 13845 Annex C DIN 51130	DS ≥ 36 ESf R10
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation phonique	EN ISO 140-8	Altro Walkway 20 - ca. 5 dB Altro XpressLay - ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Sol de sécurité antidérapant
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	Altro Walkway 20 - 2 mm Altro XpressLay - 2.2 mm
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	Altro Walkway 20 - 2 mm Altro XpressLay - 0.8 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	Altro Walkway 20 - 2.6 kg/m² Altro XpressLay - 2.7 kg/m²
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Groupe d'abrasion	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen verloren ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bon
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Chauffage dans le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Convient
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Charge electrostatique	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique 10⁹ ≤ R ≤ 10⁹ Ω (VM20SD)
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	VOC emissions	Section 01350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert / Conforme / Conforme



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



\*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](http://www.thegreenguide.org.uk)

## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Installation et maintenance

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.com](http://www.altro.com)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)  
Veuillez vous reporter aux instructions d'installation et de maintenance d'Altro. Le non-respect de ces instructions peut affecter les performances du produit. Vous trouverez des informations techniques sur l'installation et la coloration sur [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Walkway, Altro XpressLay and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom  +44 (0) 1462 707 700  [enquiries@altro.com](mailto:enquiries@altro.com)

Spain  +34 91 549 5230  [suelos@altroscandess.com](mailto:suelos@altroscandess.com)

Australia  +61 3 9764 5666  [info@asf.com.au](mailto:info@asf.com.au)

France  01 57 32 92 30  [france@altro.com](mailto:france@altro.com)