Revêtements de sol Altro

Méthodes de nettoyage recommandées

Altro Cantata™, Altro Operetta™, Altro Orchestra™, Altro Serenade™, Altro Orchestra Custom

Mars 2021

Manuelle

1. Balayer la poussière et les saletés, retirer les gros débris.
2. À l'aide d'une serpillère en microfibre, appliquer sur le sol un détergent neutre dilué en respectant le dosage de dilution et laisser agir plusieurs minutes. Un détergent alcalin peut être nécessaire pour les zones très souillées.

Le taux de dilution dépend du degré de saleté du sol et du concentré utilisé.

3. Ramasser les résidus avec une serpillère en microfibre propre. Remplacer la serpillère si nécessaire.
4. Rincer le sol à l'eau claire tiède, éponger l'eau sale du sol à l'aide d'une serpillère en microfibre et laisser sécher. Utiliser un double seau pour vous assurer que le sol est bien rincé à l'eau propre.

Mécanique

1. Aspirer la poussière et les saletés, retirer les gros débris.
2. À l'aide d'une serpillère en microfibre, appliquer sur le sol un détergent neutre dilué en respectant le dosage de dilution et laisser agir plusieurs minutes. Un détergent alcalin peut être nécessaire pour les zones très souillées.

Le taux de dilution dépend du degré de saleté du sol et du concentré utilisé.

3. Frotter à l'aide d'une laveuse sol rotative équipée d'un patin synthétique semi dur et de taille correcte.
4. Aspirer les résidus avec un aspirateur à eau puis, à l'aide d'une serpillère en microfibre, rincer le sol à l'eau claire tiède et aspirer pour faire sécher.

L'application d'un poli ou d'un joint d'étanchéité à la surface de revêtement de sol Altro réduira la résistance au glissement du produit.

Le non-respect de la procédure recommandée pour l'entretien des revêtements de sol Altro peut affecter la performance du produit. Veuillez consulter Altro pour plus d'informations. Assurez-vous que vous possédez la fiche de données d'hygiène et sécurité de chacun des détergents qui vous comptez employer. En cas de questions, notre Service Technique sera ravi de vous conseiller.

Astuces pour entretenir avec succès le revêtement de sol Altro™

1. **Mettre en place un programme de nettoyage régulier adapté à l'utilisation et la fréquentation de la zone.** Les zones à haut trafic ou haute visibilité doivent être nettoyées plus souvent que celles rarement utilisées ou où l'apparence a moins d'importance.

   La meilleure façon et aussi la plus rentable de nettoyer le revêtement de sol Altro est la méthode mécanique.

   Une attention particulière doit être prêtée au choix du patin: un patin semi dur pour le revêtement de sol Altro.

   Veuillez noter que du matériel sale, tout particulièrement les serpillères, ne nettoie pas mais au mieux déplace la saleté.

2. **Utiliser les produits chimiques de nettoyage recommandés.** N'utiliser que les détergents liquides recommandés ou leur équivalent possédant une concentration adéquate. Ne pas mélanger les détergents et toujours respecter les instructions du fabricant. Toujours vérifier que les détergents sont adaptés aux sols en vinyle. Ne pas utiliser de détergent contenant de l'huile de pin.

3. **Retirer régulièrement les éraflures.** Pour retirer toute trace de semelle caoutchouc par abrasion, utiliser le patin de laveuse sol approprié ou frotter à la main, à l'aide d'une poudre à récurer. Pour les zones devant être rénovées suite à de la négligence ou une salissure avancée, veuillez consulter les Services Techniques Altro.

4. **Protéger les sols nouvellement posés.** Tout revêtement de sol devrait être couvert et protégé de toute contamination par une couche protectrice antitache appropriée pendant la durée du contrat.

Avant d'utiliser tout agent nettoyant, it est avisé de se référer à la fiche de données de sécurité chimique pour les recommandations de sécurité et pour déterminer les équipements de protections individuelle et respiratoire nécessaires. Il est par ailleurs conseillé d'effectuer un contrôle des substances / matières dangereuses pour la santé ainsi qu'une évaluation des risques avant d'utiliser l'agent nettoyant. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rinser à l'eau immédiatement et consulter un médecin.

Remarques générales concernant les taches

Certaines matières sont connues pour causer des taches sur les sols en vinyle. Quelques exemples:

- L'asphalte et les bitumes
- Les cartons / panneaux durs (mouillés)
- Le transfert de certains traitements anti-feu et matériaux d'entretien utilisés sur les tapis
- L'encre de documents imprimés ou emballages
- Tapis avec envers de caoutchouc et nattes en caoutchouc
- Supports de meuble en caoutchouc, roues de chariots et pneus
- Semelles de chaussures ne contenant pas de matériau antitache
- Dégradations liées à la chaleur
- Certains produits chimiques utilisés dans les détergents, p.ex. l'huile de pin
- Gouaches et peintures en poudre

Des produits chimiques et des appareils de haute qualité assurent un entretien efficace et ne représentent qu'une petite part des coûts d'entretien.

Pour les compagnies qui recommandent leurs propres produits et équipement pour le nettoyage des sols Altro, veuillez vous référer aux guides spécifiques Altro de produits et équipements approuvés pour l'entretien afin d'obtenir plus de détails.

Pour de plus amples informations, contactez les services techniques d'Altro.
tel: +33 (0) 1 57 32 92 30
email: france@altro.com or www.altro.fr

, Altro, Altro Cantata, Altro Operetta, Altro Orchestra, Altro Serenade, Altro Orchestra Custom, Altroclean and Altro Easyclean PUR are trademarks of Altro Limited.