

Altro släta golv

Rekommenderade städmetoder

Altro Cantata™, Altro Operetta™, Altro Orchestra™,
Altro Serenade™, Altro Orchestra Custom

Manuell

1. Sopa upp smuts och damm. Plocka upp större skräpbitar.
2. Applicera ett korrekt utspätt, neutralt rengöringsmedel på golvet och låt det verka några minuter. Ett alkaliskt rengöringsmedel kan vara nödvändigt för mycket nedsmutsade ytor.

(Utspädningsgraden är beroende av hur smutsigt golvet är och hur koncentrerat rengöringsmedlet är).

3. Avlägsna kvarvarande smuts med en ren mikrofibertrasa.
4. Skölj golvet med rent vatten och torka upp smutsvattnet med en mopp. Låt torka. Använd en dubbelhink för att alltid ha tillgång till rent sköljvatten.

Mekanisk – svårt nedsmutsat

1. Dammsug upp smuts och damm. Plocka upp större skräpbitar.
2. Applicera ett korrekt utspätt, neutralt rengöringsmedel på golvet och låt det verka några minuter. Ett alkaliskt rengöringsmedel kan vara nödvändigt för mycket nedsmutsade ytor.

(Utspädningsgraden är beroende på hur smutsigt golvet är och hur koncentrerat rengöringsmedlet är).

3. Rengör mekaniskt med städmaskin som har roterande rondeller.
4. Skölj golvet med varmt, rent vatten. Torka upp.

Använder man golvpolish efter städning på Altro släta golv kommer golvet stegsäkerhet att försämrans.

Underlåtenhet att underhålla Altrogolvet enligt dessa rekommendationer kan påverka dess prestanda. Ytterligare information finns att få från Altro. Använd Hälsa- och säkerhetsinformationen för det rengöringsmedel du vill använda. Har du ytterligare frågor, var vänlig kontakta Altros Kundtjänst.

Tips för ett lyckat underhåll av Altro™

1. **Ta fram ett städprogram som är anpassat för hur mycket golvet används.** Starkt trafikerade eller synliga ytor behöver städas oftare än andra. Se till att städmaterialen alltid är rena så smutsen inte bara flyttas omkring.
2. **Använd rekommenderade städkemikalier och vätskor med korrekt utspädningsgrad.** Blanda inte olika rengöringsmedel och följ alltid tillverkarens anvisningar. Kontrollera att rengöringsmedlet kan användas på vinylgolv. Använd inte medel som innehåller tallolja.
3. **Avlägsna tillfälliga fläckar regelbundet.** Använd rätt rondell eller mopp för att ta bort märken efter skor med t ex gummisula. Om golvet behöver förnyas ta kontakt med din Altro-säljare.
4. **Täck nylagda golv** Tänk på att skydda golvet under byggtiden.

Läs säkerhetsdatablad från tillverkaren när du använder rengöringskemikalier.

Allmänna råd angående fläckar

Vissa material är kända för att kunna ge fläckar på vinylgolv:

- Asfalt
- Våt wellpapp
- Vissa flamskyddsmedel för mattunderhåll
- Trycksvärta
- Gummimattor och mattor med gummibaksida
- Möbelskydd av gummi och småhjul som exempelvis på skrivbordsstolar
- Skosulor
- Vissa kemikalier som används vid kemtvätt, t.ex. tallolja
- Tryckfärg och pulverfärg

Högkvalitativa rengöringskemikalier och utrustning säkerställer ett effektivt underhåll och svarar bara för en liten del av underhållskostnaderna.

**För ytterligare städråd, kontakta Altros kundtjänst på
tel 040-31 22 00 fax 040-94 93 64
email: info@altro.se**